

### MODÈLES

- Couvercle C-EP (logiciel 7CA24V04 S9)
- Couvercle Legend (logiciel 7CA24V04 S9)

English version on the back.

### BUT DE LA PROCÉDURE

Cette procédure devrait être effectuée lorsque la limite inférieure ou supérieure doit être ajustée sur un couvercle de spa de nage C-EP ou Legend.

## ⚠ AVERTISSEMENT

- **Avant de tenter de réinitialiser la limite**, maintenir la clé dans la direction problématique (haut ou bas) pendant 15 secondes. Si le couvercle commence à aller dans la direction opposée, ne pas essayer de réinitialiser la limite et vérifier s'il y a des obstructions ou des problèmes mécaniques. Il est également recommandé d'effectuer la procédure « TEST DE FONCTIONNEMENT » du manuel du propriétaire.
- La réinitialisation de la limite inférieure doit être effectuée avant la réinitialisation de la limite supérieure.
- En suivant les étapes suivantes, le couvercle ignorera ses limites inférieure et supérieure. Cela veut dire que le mécanisme peut se briser s'il est actionné trop bas ou trop haut.
- Ne jamais aller jusqu'à la limite supérieure du couvercle pendant le processus d'initialisation. Cela gèlera le mécanisme et empêchera le couvercle de monter ou de descendre.
- Si le couvercle fonctionne à batterie, s'assurer de toujours travailler avec une batterie fraîchement chargée.

## REMARQUE

Utiliser l'interrupteur à clé pour exécuter les étapes suivantes **sans** interruption pendant les séquences.

### RÉINITIALISATION DE LA LIMITE INFÉRIEURE (POSITION ZÉRO)

- 1) Le couvercle doit être placé 4 po au-dessus de la position la plus basse.
- 2) Débrancher les moteurs (retirer les deux harnais de prise du moteur de la boîte de commande).
- 3) Attendre que la DEL s'éteigne, ou débrancher la batterie, ou couper l'alimentation du disjoncteur pour un modèle alimenté par CA.
- 4) Si vous avez attendu que la DEL s'éteigne, passez à l'étape 5. Sinon, brancher la batterie ou rétablir l'alimentation du disjoncteur pour un modèle alimenté par CA (nécessaire pour redémarrer le système).
- 5) À l'aide de l'interrupteur à clé, tourner la clé vers le BAS (flèche ↓) et maintenir cette position pendant au moins 15 secondes.
- 6) Relâcher la clé.
- 7) Tourner la clé vers le BAS (flèche ↓) 15 fois en 10 secondes.
- 8) Si la DEL du boîtier de commande clignote environ une fois toutes les 3 secondes, cela veut dire que le processus est bien commencé.
- 9) **Vous avez maintenant 30 secondes** pour rebrancher les moteurs et régler la limite inférieure du couvercle. Utiliser la clé pour descendre le couvercle.
- 10) Baisser le couvercle complètement, puis le soulever juste assez pour que le spa soit scellé, mais sans écraser le joint (environ 1/4 po entre l'acrylique et le panneau de fibre de verre). S'assurer que le joint touche tout le périmètre.
- 11) Une fois satisfait de la hauteur du couvercle, attendre que la DEL s'éteigne, ou débrancher la batterie, ou couper l'alimentation du disjoncteur pour un modèle alimenté par CA (nécessaire pour sauvegarder la nouvelle limite).
- 12) Si vous avez attendu que la DEL s'éteigne, la réinitialisation de la limite inférieure est maintenant terminée. Sinon, brancher la batterie, ou rétablir l'alimentation du disjoncteur pour un modèle alimenté par CA (nécessaire pour redémarrer le système).

### RÉINITIALISATION DE LA LIMITE SUPÉRIEURE

- 1) Le couvercle doit être baissé à la position zéro (le joint d'étanchéité s'appuie alors, de façon égale, sur tout le périmètre du spa).
- 2) Débrancher les moteurs (retirer les deux harnais de prise du moteur de la boîte de commande).
- 3) Attendre que la DEL s'éteigne, ou débrancher la batterie, ou couper l'alimentation du disjoncteur pour un modèle alimenté par CA.
- 4) Si vous avez attendu que la DEL s'éteigne, passez à l'étape 5. Sinon, brancher la batterie ou rétablir l'alimentation du disjoncteur pour un modèle alimenté par CA (nécessaire pour redémarrer le système).
- 5) À l'aide de l'interrupteur à clé, tourner la clé vers le HAUT (flèche ↑) et maintenir cette position pendant au moins 15 secondes.
- 6) Relâcher la clé.
- 7) Tourner la clé vers le HAUT (flèche ↑) 15 fois en 10 secondes.
- 8) Si la DEL du boîtier de commande clignote environ 3 fois par seconde, cela veut dire que le processus est bien commencé.
- 9) **Vous avez maintenant 30 secondes** pour rebrancher les moteurs et régler la limite supérieure du couvercle. Utiliser la clé pour monter le couvercle.
- 10) Monter le couvercle à la hauteur désirée; **NE JAMAIS DÉPASSER 120 po du sol**. La hauteur maximale recommandée est de 115 po.
- 11) Une fois satisfait de la hauteur du couvercle, attendre que la DEL s'éteigne, ou débrancher la batterie, ou couper l'alimentation du disjoncteur pour un modèle alimenté par CA (nécessaire pour sauvegarder la nouvelle limite).
- 12) Si vous avez attendu que la DEL s'éteigne, passez à l'étape 13. Sinon, brancher la batterie, ou rétablir l'alimentation du disjoncteur pour un modèle alimenté par CA (nécessaire pour redémarrer le système).

## ⚠ MISE EN GARDE

Attendre que la DEL s'éteigne avant d'actionner le couvercle.

## ⚠ MISE EN GARDE

Attendre que la DEL s'éteigne avant d'actionner le couvercle.

- 13) Baisser le couvercle à la position zéro. La réinitialisation de la limite supérieure est maintenant terminée.